



Typ WKA1.0185-0250.[Länge]-ESES
Typ WKI1.0185-0250.[Länge]-ESES
Querschnitt 185 / 250 qmm

Bestell Bezeichnung **Beispiel**
WKA1.0240.Länge in[mm]-D11S2A
 Zylinder 32 mmØ x 96
 Konus 1:10 M10 S2A
 Konus 1:10 M 8 S2B

Lieferbare Längen
 ca 200 bis < 1000 mm

Aufbau
 1 x 185 bis 250 (300) qmm

Einzeldraht 0.25 mmØ

Anwendung
 Drahtgitter - Automaten

Norm
 SCHLATTER - LEAS

Endstück A 26Ø flach mit M14
 32/26 Zylinder 32 x 96
 Vierkant 30 x30 x 60

Typ siehe Spezifikation

Endstück B 26Ø Konusendstück
 Konus 1:10 / MK2
 DIVERSE

Typ siehe Spezifikation

Außenmantel
 Gummigewebeschauch
 26Ø x 4.5 / 26Ø x 2.5 mm

Geometrie
 Endstückdurchmesser: 26 - 32mm
 Außendurchmesser maximal: 31 / 35mm
 Außendurchmesser Schelle: 33 / 38mm
 Schellensitz: variabel

Biegeradius minimal: 150 mm