



Querschnitt		700 / 750 qmm
Endstück	Abmessungen Bohrungen	38 breit x 25 x 45 mm Je 1 x 13 mmØ
Breite	38 mm	Flachausführung
Dicke	25 / 26 mm	

**Bestellbeispiel:**

**LKE 1.0750.0500**

**LK 1.[qmm].[l/mm]**

**Luftkühlung**

**Einzelisolierung**

1 - adrig

750 qmm

500 mm Länge von Bohrung zu Bohrung

Aufbau aus	(10 x 73) qmm	H01N2-D
Einzeldraht	0,21 mmØ	

Lieferbar auch als

L-Form	vorgebogen	nur ab Längen ca 500 mm
U-Form	vorgebogen	nur ab Längen ca 600 mm

**Abmessungen allgemein**

**750 qmm**

Endstückbreite / Dicke in mm	38 / 25
Anstückbreite Sondertyp in mm	[Anfrage]
Endstückmaß Flachteil in mm	45
Bohrung in mmØ	1 x 13,0
Maß Bohrung vom Ende in mm	16

Gummigewebeschauch Typ

**NBR / SBR / H01**

Gummigewebeschauch Maß in mm

entfällt

Betriebs / Platzdruck

entfällt

Biegeradius

siehe oben

Längen

von 150 mm bis mehr als 2000 mm

Standards

AUDI – BMW – GUMA – IDEAL

OPEL – VW – etc.

Sondertypen in Bezug auf Endstücktypen in allen gebräuchliche Standards bei entsprechenden Stückzahlen lieferbar