



Querschnitt	700 / 750 qmm - vz	
Endstück	Abmessungen	38 breit x 25 x 45 mm
	Bohrungen	Je 1 x 13 mmØ
Breite	38 mm	Flachausführung
Dicke	25 / 26 mm	

Bestellbeispiel:

LKE 1.0750.0500

LK 1.[qmm].[l/mm]

Luftkühlung Einzelisolierung

1 - adrig

750 qmm

500 mm Länge von Bohrung zu Bohrung

Aufbau aus	(10 x 73) qmm	H01N2-D-vz
Einzeldraht	0,21 mmØ	verzinnt

Lieferbar auch als

L-Form	vorgebogen	nur ab Längen ca 500 mm
U-Form	vorgebogen	nur ab Längen ca 600 mm

Abmessungen allgemein

750 qmm

Endstückbreite / Dicke in mm	38 / 25
Anstückbreite Sondertyp in mm	[Anfrage]
Endstückmaß Flachteil in mm	45
Bohrung in mmØ	1 x 13,0
Maß Bohrung vom Ende in mm	16

Gummigewebeschlauch Typ	NBR / SBR / H01
Gummigewebeschlauch Maß in mm	entfällt
Betriebs / Platzdruck	entfällt
Biegeradius	siehe oben
Längen	von 150 mm bis mehr als 2000 mm
Standards	AUDI – BMW – GUMA – IDEAL OPEL [F40974n] – VW – etc.

Sondertypen in Bezug auf Endstücktypen in allen gebräuchliche Standards bei entsprechenden Stückzahlen lieferbar