



Endstück	Abmessungen	38 x45 mm
	Bohrungen	Je 1 x 13 mmØ
Breite	38 mm	Flachausführung
Dicke	26 mm	

Bestellbeispiel:

LK 1.0750.0500

LK 1.[qmm].[l/mm]

Luftkühlung ähnlich DIN 44760 / ISO 5828

1 - adrig

750 qmm

500 mm Länge von Bohrung zu Bohrung

Aufbau aus (7 x 80 + 1 x 175) qmm
Einzeldraht 0,25 mmØ

Lieferbar auch als

L-Form vorgebogen

U-Form vorgebogen

Abmessungen allgemein

750 qmm

Endstückbreite / Dicke in mm	38 / 25
Anstückbreite Sondertyp in mm	[Anfrage]
Endstückmaß Flachteil in mm	45
Bohrung in mmØ	1 x 13,0
Maß Bohrung vom Ende in mm	16

Gummigewebeschnlauch Typ	NBR / SBR
Gummigewebeschnlauch Maß in mm	45 x 1,5 - 1,8
Betriebs / Platzdruck	entfällt
Biegeradius	ca 80 – 100 mm mittig U-Form vorgebogen
Längen	von 150 mm bis mehr als 2000 mm
Standards	AUDI – BMW – GUMA – IDEAL OPEL – VW – etc.

Sondertypen in Bezug auf Endstücktypen in allen gebräuchliche Standards bei entsprechenden Stückzahlen lieferbar