



**Typ** WKA1.0250-0500.[Länge]-ESES

**Typ** WKI1.0185-0500.[Länge]-ESES

**Querschnitt** (185 / I - 250 / A) qmm

**Bestell Bezeichnung** **Beispiel**

**WKA1.0250.Länge in[mm]-D11S2A**

Zylinder 32 mmØ x 96

Konus 1:10 M10 S2A

Konus 1:10 M 8 S2B

**Lieferbare Längen**

ca 200 bis > 1000 mm

**Aufbau**

1 x 185 mit Innenfeder bis 250 (300) qmm

**Einzeldraht**

**0.25 mmØ**

**Anwendung**

Drahtgitter - Automaten

**Norm**

SCHLATTER - LEAS

**Endstück A**

26Ø flach mit M14  
32/26 Zylinder 32 x 96  
Vierkant 30 x30 x 60  
siehe Spezifikation

**Typ**

**Endstück B**

26Ø Konusendstück  
Konus 1:10 / MK2  
DIVERSE

**Typ**

siehe Spezifikation

**Außenmantel**

Gummigewebeschauch  
26Ø x 4.5 / 26Ø x 2.5 mm

**Geometrie**

Endstückdurchmesser: 26 - 32mm

Außendurchmesser maximal: 31 / 35mm

Außendurchmesser Schelle: 33 / 38mm

Schellensitz: variabel

**Biegeradius minimal:**

120 mm